

Mangueiras Vácuo Ar em Poliuretano



Descrição

HPC - Himaflex PU Cobreada

Mangueira termoplástica flexível composta por:

- Camada de TPU (Poliuretano);
- Reforçada com arame de aço cobreado;

Alta flexibilidade;

Alta resistência mecânica e abrasiva;

Temperatura de trabalho: - 10°C a +60 °C



Campo de aplicação:

Indicado para condução e sucção de produtos abrasivos, utilizado em metalúrgica, moveleira, têxtil, vidros, cerâmicas, etc...;

Especificações							
Bitola	Pressão (lbs/pol)	Vácuo (pol.hg)	Raio Curv. (mm)	Lance (m)	Parede (m/m)	Ø Interno (m/m)	Cor
2	-	-	35	15/30	0,60 +/- 0,05	50,80 +/- 0,40	Translúcida
2.1/2	-	-	50	15/30	0,60 +/- 0,05	63,50 +/- 0,40	Translúcida
3	-	-	60	15/30	0,60 +/- 0,05	76,20 +/- 0,40	Translúcida
4	-	-	80	15/30	0,70 +/- 0,05	101,60 +/- 0,40	Translúcida
5	-	-	100	10/20/30	0,70 +/- 0,05	127,00 +/- 0,40	Translúcida
6	-	-	115	10/20/30	0,70 +/- 0,05	152,40 +/- 0,40	Translúcida
8	-	-	175	10/20/30	0,70 +/- 0,05	203,20 +/- 0,40	Translúcida
12	-	-	250	10/20/30	0,80 +/- 0,05	304,80 +/- 0,40	Translúcida